

## Elektro Scherenarbeitsbühnen



Scherenarbeitsbühne	G1932	G2032	HC10N	HC10	G3246	G4047
<b>Arbeitshöhe max.</b>	<b>7,80m</b>	<b>7,90m</b>	<b>10,00m</b>	<b>10,15m</b>	<b>11,75m</b>	<b>13,70m</b>
Platthöhe (Standhöhe)	5,80m	5,90m	8,00m	8,15m	9,75m	11,70m
<b>Tragkraft</b>	<b>227 kg</b>	<b>363 kg</b>	<b>230 kg</b>	<b>450 kg</b>	<b>318 kg</b>	<b>350 kg</b>
<b>Antrieb</b>	<b>Elektro</b>	<b>Elektro</b>	<b>Elektro</b>	<b>Elektro</b>	<b>Elektro</b>	<b>Elektro</b>
Platthöhe BxL	0,74 x 1,63m	0,81 x 2,26m	0,80 x 2,30m	1,20 x 2,30m	1,15 x 2,26m	1,15 x 2,26m
Platthöheverschub	0,91m = 2,54m	0,91m = 3,18m	0,92m = 3,22m	0,92m = 3,22m	0,91m = 3,16m	0,91m = 3,16m
Transportlänge	1,83m	2,44m	2,48m	2,45m	2,41m	2,41m
<b>Transportbreite</b>	<b>0,81m</b>	<b>0,81m</b>	<b>0,81m</b>	<b>1,20m</b>	<b>1,17m</b>	<b>1,17m</b>
Transporthöhe	2,11m	2,13m	2,17m	2,26m	2,39m	2,54m
Höhe (Geländer geklappt)	1,75m	1,78m	1,33m	1,40m	1,80m	1,88m
Eigengewicht	1503 kg	1825 kg	2160 kg	2330 kg	2812 kg	3221 kg
Helle, abriebfreie Reifen	ja	ja	ja	ja	ja	Ja
Steigfähigkeit	25%	30%	23%	23%	25%	25%
max. Neigung	3°	3°	3°	3°	3°	3°
Abstützung	nein	nein	nein	nein	nein	Nein
Lochfahrerschutz	ja	ja	ja	ja	ja	Ja
Bodenfreiheit	8cm	9cm	12cm	13cm	10cm	10cm
Äußerer Wendekreis	1,55m	2,13m	2,38m	2,50m	2,30m	2,30m
Für Außen zugelassen	ja	ja	ja	ja	ja	ja

## Scherenarbeitsbühnen mit Abstützung



Scherenarbeitsbühne	G3369
Arbeitshöhe max.	11,75m
Plattformhöhe (Standhöhe)	9,75m
Tragkraft	454 kg
Antrieb	Diesel, Allrad
Plattformgröße BxL	1,60 x 2,79m
Plattformverschub	1,52m = 4,31m
Transportlänge	3,76m
Transportbreite	1,75m
Transporthöhe	2,59m
Höhe (Geländer geklappt)	1,92m
Eigengewicht	3960 kg
Helle, abriebfreie Reifen	ja
Steigfähigkeit	35%
max. Neigung	5°
Abstützung	ja
Lochfahrerschutz	Nein
Bodenfreiheit	24cm
Äußerer Wendekreis	4,60m
Für Außen zugelassen	ja